



動画で見れます！

iDC9277LB の操作、機能のご紹介

NEW

スマートフォン着脱式 バーコードリーダー

RIOTEC


iDC9277LB

Android™ と iOS
両方に対応！！

スマートフォンが
バーコードリーダーに！

Bluetoothで
スマートフォンと
ケーブルレス接続

さまざまなサイズの
スマートフォンに
装着可能



Bluetooth® Ver2.1 準拠



WELCAT
一次元、二次元コードに対応

簡単取り付け、
取り外し

一次元、二次元
コードに対応

簡単取り付け、取り外し



吸盤でしっかり固定



手に馴染むデザイン、左右サイドボタン、
タッチセンサーでバーコード読み取り



スマートフォンの
機種を選ばない



ソフトウェアキーボードは
いつでも呼び出し可能



■ iDC9277LB 製品仕様

| | | | |
|-------|-----------------------|-------------------------|--|
| スキャナ部 | 読取コード | 一次元 | Codebar (NW-7), CODE39, EAN-13/8 (JAN-13/8), UPC-A/E, ISSN, ISBN, Interleaved 2of5 (ITF), Industrial 2of5, CODE93, CODE128, GS1-128, GS1-DataBar |
| | | 二次元 | QR Code, Micro QR Code, PDF417, DataMatrix |
| | 光源 | 赤色LED | |
| | 波長 | 625±10nm | |
| | PCS | 0.3以上 | |
| | 分解能 | 0.127mm | |
| キー入力部 | キー数 | 3キー (タッチセンサー、右ボタン、左ボタン) | |
| LED | 緑/赤/橙 (読み取り表示、充電表示など) | | |
| ブザー | 読み取り時、各種エラー時に鳴動 | | |
| 通信部 | Bluetooth | 適合国際規格 | Bluetooth Ver2.1 準拠 |
| | | 通信方式 | スペクトラム拡散方式 (周波数ホッピング方式) |
| | | 無線周波数 | 2.4GHz 帯 |
| | | 送信電力クラス | Class1 |
| | | アンテナ | 本体に内蔵 |
| | | 通信距離 | 最大 10m *1 |
| | | プロファイル | HID, SPP *5 |
| USB | Micro-B (充電専用) | | |

| | | |
|-----------|--------------------|--------------------------|
| 寸法 | W52.4×D127×H35.2mm | |
| 質量 | 88g | |
| 本体充電機能 | あり (温度保護機能あり) | |
| 電源 | リチウムイオン二次電池 *2 | |
| 連続使用時間 *3 | 約10,000 スキャン | |
| 充電時間 | 4～5時間 | |
| 時計機能 | 年 (4桁) 月日時分秒 | |
| 環境 | 使用温度 | 0℃～50℃ |
| | 使用湿度 | 5～95%RH (ただし、結露無きこと) |
| | 保存温度 | -10℃～60℃ |
| | 保存湿度 | 5～95%RH (ただし、結露無きこと) |
| | 照度条件 | 自然光 100,000lx まで |
| RoHS 指令 | 準拠 | |
| 耐久性 | 耐落下強度 | 1.1m (コンクリートに6面各6回落下) *4 |
| 認証 | CE、FCC、TELEC | |

*1 IDIC9277LB は RIOTEC Co., Ltd の製品です。
 *2 Bluetooth は Bluetooth SIG, Inc. の登録商標であり、RIOTEC はライセンスに基づいて使用しています。
 *3 Android は Google LLC. の商標または登録商標です。
 *4 IOS は Apple Inc. の OS 名称です。IOS は Cisco の米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。

*1 安定した通信のためには、本製品と通信相手の間に障害物がない状態で、2m以内での使用を推奨します。
 *2 深い充電電を繰り返すと、劣化による容量低下で寿命となることがあります。

*3 連続使用時間は、下記条件での実力値です。
 0.4秒待機、1回バーコード読取り、1回Bluetooth送信、LED ON、ブザー ON 繰り返し
 *4 試験値であり、保証値ではありません。
 *5 SPP は Android のみの対応です。

株式会社ウェルキャット
 www.welcat.co.jp



お求めは…

本社 〒141-0032 東京都品川区大崎5-6-2 都五反田ビル西館5F
 TEL.03-5740-5285 (営業部)
 名古屋営業所 〒464-0850 名古屋市千種区今池 4-1-29 (ニッセイ今池ビル2F)
 TEL.052-856-3033 (営業部)
 大阪支店 〒532-0004 大阪市淀川区西宮原2-6-64 IDEC株式会社社内
 TEL.06-7662-7370 (営業部)

・記載されている社名及び商品名は、各社の商標または登録商標です。
 ・仕様、その他記載内容は予告なしに変更する場合があります。

株式会社ウェルキャットは東証一部上場のIDEC株式会社グループです。

PW0018-1 本カタログ記載の情報は、2019年8月現在のものです。

welcat
 an IDEC company